



Classes de carga segundo EN 124

Aro e tampa construídos em chapa de aço inoxidável AISI 304 com a configuração adequada para possibilitar o fecho hidráulico;

A tampa é executada em chapa inox antiderrapante, tipo folha de oliveira, com reforços inferiores.

A tampa está equipada com dois pontos de ancoragem, que facilitam e permitem a sua extração, por intermédio de chave própria, estes pontos de ancoragem são protegidos com parafusos de cabeça de embeber com sextavado interior;

Este tipo de conceção, permite que a tampa, quando colocada, fique perfeitamente fechada, não acumulando águas sujas nem resíduos no interior dos pontos de ancoragem;

Estrutura reforçada de forma a suportar cargas do grupo 3 - Classe C250.

Para os dispositivos de entrada instalados nas zonas de valetas de rua, ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5mt na via de circulação e 0,2mt do passeio.

Dimensão interior: 290x290mm (p/ aro de 300x300) ou 390x390mm (p/ aro de 400x400)

Dimensão exterior: 385x385mm (p/ aro de 300x300) ou 485x485mm (p/ aro de 400x400)

Possibilidade de fabricação em outras dimensões a pedido do cliente.